

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Cycle de vie

Arrêt de fabrication : JUIN 30, 2018

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine ID'clic XP
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	ID'clic XP
Description des pôles	2P
Type	Type AC

Complémentaires

Position du pôle neutre	Gauche
Position de l'appareillage dans l'installation	Groupe d'arrivées
In courant assigné d'emploi	25 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
Technologie différentiel	Électromécanique
Sensibilité du différentiel	30 MA
Temporisation	Instantané
Courant nominal de court-circuit conditionnel	3 KA 25 A
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	En amont: Bar'clic XP
Pas de 9 mm	4
Hauteur	92 Mm
Largeur	36 Mm
Profondeur	73 Mm
Poids	0,18 Kg
Endurance mécanique	10000 Cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage 16 mm ²
Longueur de dénudage des fils	13 Mm

Environnement

Normes	IEC 61008
Labels qualité	NF
Tropicalisation	2 conforming to IEC 61008
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	0,186 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,750 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,350 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,950 Dm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**

La référence 23157 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



R9PRC225

Resi9 - inter différentiel - 2P - 25A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas

Qté 1

Date de substitution : | A utiliser avec peignes R9PXH210, R9PXH213, R9PXH218 compatible avec les disjoncteurs de l'ancienne-gamme - Câblage de l'alimentation par le bas sur la nouvelle gamme, par le haut sur l'ancienne gamme. Non compatible peigne ancienne gamme.