



2.0 Bar



ATTENTION
 Lire attentivement l'instruction avant d'utiliser cet appareil
 - Maximum 2.0 bar de pression de travail (20psi)
 - Température maximale de l'eau de 35°C
 - Ne pas transporter l'appareil sans le changement de position de vanne
 - Ne pas utiliser de collage - Connecter directement sur prise

CHANGEMENT DE POSITION DE LA VANNE
ARRÊTER POMPE AVANT DE CHANGER DE POSITIONNEMENT DE LA VANNE
 1) Arrêter la pompe
 2) Soulever la poignée de la vanne et pivoter la poignée vers la fonction souhaitée pour le fonctionnement de la vanne
 3) Verrouiller la poignée de la vanne dans la position souhaitée
 4) Mettre la pompe en marche
S'ASSURER que la poignée de la vanne est VERROUILLÉE dans la position souhaitée APRES CHANGEMENT de position

POSITIONNEMENT DE LA VANNE
 1) FILTER: Filtration normale
 2) BACKWASH: embayage dans en inversant le flux de filtration
 3) RINSE: Utiliser après le stop pour vider l'eau sale
 4) CLOSE: La pompe doit être arrêtée pour cette position



POOLSTYLE

CE

3661145500816

MODÈLE: AMU020P ENTREE: 250W
 VOLTS: 220-240V 50Hz RPM: 2800r/min
 CLASSE INSUL: 155 IPX5
 Hmin: 1m Qmax: 6m³/h

Température maximale de l'eau: 35°C
 APP. n° SGSEA/120147

PPPU1202303



ULTRA SERIES FILTRATION COMBO WITH PRE-FILTER

CODE: 88033671
 SCP REF.: EMX-050-0001
 MODEL: FSU-8P
 FILTER: 13"
 PUMP: AMU020P
 (220V 50Hz)
 QTY: 1 Pc / ctn



ULTRA SERIES FILTRATION COMBO WITH PRE-FILTER

CODE: 88033671
 SCP REF.: EMX-050-0001
 MODEL: FSU-8P
 FILTER: 13"
 PUMP: AMU020P
 (220V 50Hz)
 QTY: 1 Pc / ctn

